

Ventilzähler-Armatur Modumess KOMPAKT (mit Absperrfunktion) Warmwasser

Ventilzähler-Armatur Typ Modumess KOMPAKT inklusive Einstrahl-Ventilzähler-Messkopf, verchromte Ausführung, inklusive Absperrventil, Warmwasser

Einstrahl-Ventilzählerköpfen sowie dazu passende Ventilzähler-Armaturen Typ Modumess KOMPAKT (inklusive Absperrventil) in MID konformitätsbewerteter bzw. geeichter Ausführung mit folgender Spezifikation:

- Zur komfortablen Nachrüstung von Wohnungen – der Zähler kann in ein beliebiges vorhandenes Absperrventil eingebaut werden.
- Die Absperrfunktion bleibt erhalten
- Hohe Montagefreundlichkeit und Flexibilität
- Zählerkopf wie auch Ventilzähler-Anschluss-Armatur mit Absperrventil in modernem und formschönen Design ausgeführt
- 360 Grad drehbares 8 Rollen-Zählwerk
- Temperaturbereich bis 90°C (warm)
- Dauerdurchfluss Q₃: 2,5 m³/h (MID-Konformität) – entspricht Nenndurchfluss Q_n: 1,5 m³/h (EWG-Zulassung)
- Druckbelastung maximal 1,6 Mpa (16 bar)
- Schutzklasse IP64
- Der modulare Zählerkopf ist standardmäßig mit einer integrierten Reflektorscheibe (Geberscheibe) ausgestattet – dies ermöglicht die jederzeitige Aufrüstung des Zählers mit einem Fernauslesemodul
- Funkmodul, M-Bus Modul und Impulsausgangsmodule für den Zähler verfügbar



Dauerdurchfluss Q ₃ m ³ /h (MID)	2,5
Nenndurchfluss, Q _n m ³ /h (EWG)	1,5
Maximaler Anzeigewert, m ³	100 000
Ratio (R)	R80H/R40V
Zulässiger Betriebsdruck, bar	16
Maximale Temperatur	bis 90 °C
Schutzklasse	IP64
Zulassung	EWG, MID