

Waschtischanschlussstation Typ STRAWA-WAT-AS-50-000900 (weiß RAL 9016, mit eingebauten Pasmstücken in der Länge von 110 mm zum Einbau von Wasserzählern)

Waschtischanschlussstation Typ STRAWA-WT-AS-50-000900 mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt und warm und zusätzlichen Waschtischanschlüssen für Trinkwasser kalt und warm sowie Abwasseranschluss. Die Abdeckung der Station ist glatt in weiß RAL 9016 ausgeführt. Die Station ist für den Unterbau unter Waschtische und Spülen geeignet. Die Waschtischanschluss-Station weist die folgenden technischen Kenndaten auf:

Technische Daten:

- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 80°C
- max. Volumenstrom: Trinkwasser 2,2 m³/h (0,6 l/s), bei 2 m/s, Abwasser DU 0,5 l/s

Trinkwasseranschluss:

- DVGW-Kugelhahn 3/4'' flachdichtend aus Messing (Kugelhähne aus Edelstahl auf Anfrage)
- mit Wasserzählerverrohrung bestehend aus Distanzrohr 3/4'' Länge 110 mm
- Waschtischanschluss DN 15 und zusätzlicher Anschluss DN 20 für Kalt- und Warmwasserzapfstellen

Abwasseranschluss:

- HT-Abwasserrohr DN 40

Verteilerschrank:

- verzinkte Einbauzarge mit höhenverstellbaren Füßen
- Einbautiefe Schrank: 90-120 mm
- Frontblende in Ausführung weiß RAL 9016

Anschlüsse Eingang:

- Trinkwasser Anschluss vertikal mit Kugelhahn 3/4'' IG
- Abwasser DN 40 vertikal

Anschlüsse Ausgang:

- Trinkwasser Waschtischanschluss 1/2'' IG
- weitere Zapfstellen 3/4'' IG
- Abwasser DN 32

werkseitig druckgeprüft und im Schutzkarton verpackt
Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 300 x 490 x 90 mm
Gewicht: 6,28 kg

