

Waschtischanschlussstation Typ STRAWA-WAT-AS-FR-50-000902 (mit eingebauten Passtücken in der Länge von 110 mm zum Einbau von Wasserzählern)

Waschtischanschlussstation Typ STRAWA-WAT-AS-FR-50-000902 mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt und warm und zusätzlichen Waschtischanschlüssen für Trinkwasser kalt und warm sowie Abwasseranschluss. Mit Fliesenrahmen, für den wandbündigen Einbau in eine geflieste Wand. Die Station ist für den Unterbau unter Waschtische und Spülen geeignet. Die Waschtischanschluss-Station weist die folgenden technischen Kenndaten auf:

Technische Daten:

- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 80°C
- max. Volumenstrom: Trinkwasser 2,2 m³/h (0,6 l/s), bei 2 m/s, Abwasser DU 0,5 l/s

Trinkwasseranschluss:

- DVGW-Kugelhahn 3/4'' flachdichtend aus Messing (Kugelhähne aus Edelstahl auf Anfrage)
- mit Wasserzählerverrohrung bestehend aus Distanzrohr 3/4'' Länge 110 mm
- Waschtischanschluss DN 15 und zusätzlicher Anschluss DN 20 für Kalt- und Warmwasserzapfstellen

Abwasseranschluss:

- HT-Abwasserrohr DN 40

Verteilerschrank:

- verzinkte Einbauzarge mit höhenverstellbaren Füßen
- Einbautiefe Schrank: 90-120 mm
- Fliesenrahmen, für den wandbündigen Einbau in eine geflieste Wand

Anschlüsse Eingang:

- Trinkwasser Anschluss vertikal mit Kugelhahn 3/4'' IG
- Abwasser DN 40 vertikal

Anschlüsse Ausgang:

- Trinkwasser Waschtischanschluss 1/2'' IG
- weitere Zapfstellen 3/4'' IG
- Abwasser DN 32

werkseitig druckgeprüft und im Schutzkarton verpackt
Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 300 x 490 x 90 mm
Gewicht: 6,755 kg

