

## Waschtisch-Anschlussstation für Rollstuhl-Unterfahrung Typ STRAWA-WAT-AS-ROLLS-LIM-PREMIUM 50-000911 (mit eingebauten Pasmstücken in der Länge von 110 mm zum Einbau von Wasserzählern, Abdeckung Typ Limodor geeignet zur Zähler-Funkauslesung)

Waschtischanschlussstation für Rollstuhl-Unterfahrung Typ STRAWA-WAT-AS-ROLLS-LIM-PREMIUM 50-000911 mit Wasserzählerverrohrung für Trinkwasser kalt und warm und zusätzlichen Waschtischanschlüssen für Trinkwasser kalt und warm sowie Abwasseranschluss mit Unterputzsiphon. Die Abdeckung der Station ist geeignet für die Funkauslesung der Wasserzähler. Die Station ist für den Unterbau unter Waschtische und Spülen geeignet. Die Waschtischanschluss-Station weist die folgenden technischen Kenndaten auf:

### Technische Daten:

- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 80°C
- max. Volumenstrom: Trinkwasser 2,2 m<sup>3</sup>/h (0,6 l/s), bei 2 m/s, Abwasser DU 0,5 l/s

### Trinkwasseranschluss:

- DVGW-Kugelhahn 3/4'' flachdichtend aus Messing (Kugelhähne aus Edelstahl auf Anfrage)
- mit Wasserzählerverrohrung bestehend aus Distanzrohr 3/4'' Länge 110 mm
- Waschtischanschluss DN 15 und zusätzlicher Anschluss DN 20 für Kalt- und Warmwasserzapfstellen

### Abwasseranschluss:

- Unterputzsiphon DN 40

### Verteilerschrank:

- verzinkte Einbauzarge mit höhenverstellbaren Füßen
- Einbautiefe Schrank: 90-120 mm
- Frontblende in Ausführung Limodor Kunststoffabdeckung, geeignet für Funkauslesung der Wasserzähler

### Anschlüsse Eingang:

- Trinkwasser Anschluss vertikal mit Kugelhahn 3/4'' IG
- Abwasser DN 40 vertikal

### Anschlüsse Ausgang:

- Trinkwasser Waschtischanschluss 1/2'' IG
- weitere Zapfstellen 3/4'' IG
- Abwasser DN 32

werkseitig druckgeprüft und im Schutzkarton verpackt  
Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 300 x 490 x 90 mm  
Gewicht: 6,131 kg

