Wasserzähler-Einbaustation Typ STRAWA-WZ-EB-STA-W2-ZIRK-KEMP-TYP-A-50-240020 (mit 2 Wasserzähler Einbaustrecken in 110 mm Länge, mit 2 Absperrungen, mit Zirkulationsanschluss und Zirkulationsventil, mit Dämmung, mit Abdeckung glatt in weiß RAL 9016)

Wasserzähler-Einbaustation Typ STRAWA-WZ-EB-STA-W2-ZIRK-KEMP-TYP-A-50-240020 mit Abdeckung glatt in weiß RAL 9016, mit einer Absperrung für Trinkwasser kalt, mit einer Absperrung für Trinkwasser warm, mit Zirkulationsanschluss und Zirkulationsventil, mit Dämmung mit folgender technischer Spezifikation:

Wasserzählerverrohrung:
- 2 Stück DVGW-Messing-Kugelhahn 3/4"
- 2 Stück Edelstahl-Verschraubung 3/4"
- 2 Stück Wasserzählerverrohrung 3/4"AG flachdichtend Länge 110 mm
- 1 Stück Zirkulationsventil Kemper Multitherm DN 15 (50-60°C)
- 5 Stück Rohrschelle
- EPDM Flachdichtungen
- EPP-Dämmung gemäß GEG

Einbauzarge:
- aus verzinktem Blech
- Bautiefe 80 mm
- vorgestanzte Löcher für Anschlussleitungen
- Einschub verschiedener Abdeckungen

Abdeckung:
- Abdeckblech glatt in weiß RAL 9016
- Einstecklaschen (40 mm ausziehbar)

Technische Daten:
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 80° C
- max. Volumenstrom: 2,2 m³/h (0,6 l/s), bei 2 m/s

Anschlüsse:
- Eingang: 3/4''IG
- Ausgang: 3/4''IG

im Schutzkarton verpackt
Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 300 x 430 x 90 mm
Gewicht: 6,747 kg